



 PROTECCIÓN OCULAR

**ANTIPARRA FORESTAL FALL MESH**

---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

|            |    |
|------------|----|
| <b>SKU</b> | 01 |
|------------|----|

### ESPAÑOL

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Características                   | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 02 |
| Instrucciones de limpieza         | 02 |
| Certificaciones                   | 04 |

 **SKU**

|        |                              |                                                                                               |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 904932 | Antiparra Forestal Fall Mesh |  Argentina |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## CARACTERÍSTICAS

- Orientado a tareas de desmalezamiento, cosecha, embotellado o donde existan riesgos de impactos leves.
- Protege los ojos de astillas, vegetación y partículas.
- Almacén en elastómetro termoplástico.
- Malla nominal:
- US Mesh 10
- Reticula: 2 x 2 mm / Diámetro hilo: 051 mm.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Esta antiparra de seguridad brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

### USO

1. La duración de la antiparra una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseché el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo. No están previstas piezas de repuesto para este producto. Este protector no debe ser utilizado sobre anteojos con prescripción normales. Si el antejo se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo por uno nuevo.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Se recomienda luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

### CERTIFICACIONES

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com](http://www.libus.com) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.