



Protección contra cortes



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D



4X43D



TIPO B
JKOPT



X1XXXX



CATEGORÍA 3



ISO 13997:

20,4 N



DESTREZA

EN420:
0/5

KRYTECH 395

Alto riesgo - ISO D

Guante polivalente- que combina la protección contra cortes, líquidos y calor de contacto hasta 100°C

(VENTAJAS ESPECÍFICAS)

Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima

Durabilidad

- Rendimiento demostrado de larga duración

Productividad

- Buen agarre de objetos húmedos y deslizantes con total seguridad

Protección de la piel

- Perfecta estanqueidad que resiste las agresiones mecánicas

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

(INDUSTRIAS)

- Automoción/Industria mecánica
- Otras industrias

(APLICACIONES)

- Recogida y ordenación de residuos industriales y domésticos
- Corte de tiras de aluminio
- Laminación, estampación y montaje de metales
- Lámina de metal



Protección contra cortes

KRYTECH 395

Alto riesgo - ISO D

(SÍMBOLOS)

EN388



RIESGOS MECÁNICOS

NIVELES DE RENDIMIENTO (X= SIN TESTEAR)					
4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protección al impacto (opcional)
					Resistencia al corte de acuerdo a la ISO 13997
					Resistencia a la punición
					Resistencia a la desgarro
					Couptest
					Resistencia a la abrasión

EN407



RIESGO TÉRMICO (CALOR Y FUEGO)

NIVELES DE RENDIMIENTO (X = NO TESTEADOS)					
X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistencia a grandes masas de metal fundido
					Resistencia a salpicaduras de metal fundido
					Resistencia al calor por radiación
					Resistencia al calor convectivo
					Resistencia al calor por contacto
					Comportamiento ante la llama

EN ISO 374-1



RIESGOS QUÍMICOS

J: n-heptano
K: Sosa caustica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

TIPO B

EN ISO 374-5



MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Tamaño Europa	8 9 10
Tamaño Mexico	8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/cartón
----------	--------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/19/0880
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France